

## Oleo Mac BC 240 D

Producent: **Oleo Mac**

Obudowa:

Moc: **1,4 KM-1,1 kW**

Szerokość cięcia :

Napęd:

Regulacja cięcia:

Wysokość cięcia :

Pojemność kosza na trawę :

Waga : **4,7 KG**

Długość prowadnicy:

Łańcuch :

Pompa olejowa:

Pojemność zbiornika:

Pojemność: **21,7 cm**

Wydajność:

Silnik:

Rozruch:

Szerokość robocza:

PROMOCJA

1 = tak: **1**

cena:

Gwarancja: **3 Lata**

:

GRATIS: **Olej do mieszanki 100 ml Prossint 2**



## Uniwersalna kosa typu Split Shaft -dzielony wa?

Opracowana i zaprojektowana zarówno z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach prywatnych, jak i profesjonalnych o licznych i zróżnicowanych potrzebach, również

zajmujących się pielęgnacją wymagających obszarów zielonych. Idealnie nadaje się do koszenia trawnika, przycinania żywopłotów, cięcia gałęzi krzewów oraz wydmuchiwanie

liści czy śmieci. To najbardziej kompaktowa i lekka maszyna w swojej kategorii, równocześnie odznaczająca się dużą mocą, niezawodnością i praktycznością dzięki systemowi

szybkiego podłączania "no tool", umożliwiającemu używanie wielu narzędzi.

- Silnik 2-suwowy o pojemności skokowej 21,7 cm<sup>3</sup> i mocy 1,4 KM (1,1 kW), charakteryzujący się wysokim i liniowym momentem obrotowym również przy niskich prędkościach obrotowych.
- Tłok z 2 pierścieniami tłokowymi, z odlewaniem cylindrem pokrytym niklem, kutym korbowodem i wałem korbowym: gwarancja wytrzymałości i trwałości.
- Cewka cyfrowa regulowana elektronicznie z ogranicznikiem prędkości obrotowej: ułatwia rozruch i poprawia osiągi, zapewniając jednolite spalanie i zmniejszone zużycie paliwa.
- Innowacyjna głowica Load&Go o średnicy 110 mm z łyżką o średnicy 2,4 mm: zapewnia wyjątkowo łatwe i szybkie uzupełnianie łyżki - jej nawinięcie zajmuje zaledwie 20 sekund, po czym można wznowić pracę.
- Maszyna wyposażona w system szybkiego podłączania "no tools": to mechanizm opracowany z myślą o podłączeniu 4 różnych przystawek bez konieczności użycia narzędzi.
- Aluminiowa osłona wału o średnicy 22 mm z antywibracyjnymi, samosmarującymi tulejami, które zapewniają płynny ruch wału napędowego, a tym samym większy komfort operatora. Aluminiowa przekładnia kontowa z trzpieniem gwintowanym M10, zaprojektowana w celu optymalnego przenoszenia mocy do urządzenia tnącego.
- Przebiecznik w./wy.: powraca automatycznie w położenie zapożyciu po każdorazowym wyłączeniu (always on).
- Uchwyt filtra z diodą zapobiegającą odrzutowi w gaśniku (patent Emak), zapobiega nasilaniu i zapewnia dłuższą autonomię pracy pomiędzy kolejnymi konserwacjami.
- Mechanizm "EasyOn": skądający siłę z podwójnej sprężyny w obudowie rozrusznika w położeniu z mechanizmem wyposażonym w dwie zapadki zapewnia mniejszy wysiłek przy każdorazowym szarpnięciu i szybki zapłon wymagający zaledwie kilku skoków.

Moc/Pojemność silnika	1,4 KM - 0,9 kW/25,4 cm <sup>3</sup>
Średnica rury	24 mm
Uchwyt	pojedynczy
Akcesoria tnące	głowica Tap'n Go Ø 110, łyżka Ø 2,4 mm
Sprężyna	54 mm
Pojemność zbiornika paliwa	0,40 L
Ciężar	4,7 Kg